



최적의 물품 반송 창조

HOKUSHO CO.,LTD.

<http://www.hokusho.co.jp>

본사

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6
TEL: 076-267-3111(대표) FAX: 076-268-2241

하쿠산공장

우편번호 924-0004 이시카와현 하쿠산시 아사히가오카 3-17
TEL: 076-275-7711(대표) FAX: 076-275-7171

도쿄본사

우편번호 141-0032 도쿄도 시나가와구 오사키 1-15-9, 미츠무라빌딩 5F
TEL: 03-5719-7011(대표) FAX: 03-5719-7017

도쿄 서비스 스테이션

우편번호 141-0032 도쿄도 시나가와구 오사키 1-15-9, 미츠무라빌딩 5F
TEL: 03-5719-7012(직통) FAX: 03-5719-7017

오사카지점 / 오사카 서비스 스테이션

우편번호 550-0011
오사카부 오사카시 니시구 아와자 1-9-9, 아와자 파크빌딩 5F
TEL: 06-6543-2771(대표) FAX: 06-6543-2776

나고야지점 / 나고야 서비스 스테이션

우편번호 461-0025
아이치현 나고야시 히가시구 도쿠가와 1-901, 선에이스 도쿠가와빌딩 7F
TEL: 052-932-2781(대표) FAX: 052-932-2920

호쿠리쿠지점 / 호쿠리쿠 서비스 스테이션

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6
TEL: 076-267-3333 FAX: 076-267-3317

가나가와영업소 / 가나가와서비스 스테이션

우편번호 243-0432 가나가와현 에비나시 주오 3-3-20, 에비나빌딩 1F
TEL: 046-231-3212(대표) FAX: 046-231-3985

홋카이도 서비스 스테이션 (산코 에어 셀렉 주식회사)

우편번호 003-0827
홋카이도 삿포로시 시로이시구 기쿠스이모토마치 7조 2-7-4
TEL: 011-879-5557 FAX: 011-873-6661

주교쿠 · 시코쿠 서비스 스테이션 (주식회사 마텍스)

우편번호 720-2106 히로시마현 후쿠야마시 간나베초 주쿠켄야 22-5
TEL: 084-963-8663 FAX: 084-962-0082

규슈출장소

우편번호 810-0073
후쿠오카현 후쿠오카시 주오구 마이즈루 1-8-26, 그랜파크텐진 B421
TEL: 092-718-3321 FAX: 092-718-3323

규슈 서비스 스테이션

우편번호 811-4223 후쿠오카현 온가군 오카가키마치 야마다토게 1-5-9
TEL: 093-282-5360 FAX: 093-282-5379

해외영업부

우편번호 920-8711 이시카와현 가나자와시 시메노마치 이6
TEL: 076-267-2111 FAX: 076-267-3317

호쿠쇼무역(상해) 유한공사

HOKUSHO SHANGHAI CO., LTD.
P06, 10F, shanghaimart, 2299, Yan'an West Road,
Shanghai 200336 China
TEL: +86-21-6236-0687 FAX: +86-21-6236-0917

<http://www.hokusho-cn.com>

한국호쿠쇼 주식회사

HOKUSHO KOREA CO., LTD.
우편번호 135-925
서울특별시 강남구 논현로 417, 화원빌딩 402
TEL: +82-2-565-4521 FAX: +82-2-565-4522

<http://hokusho.co.kr>



凸版品比率25%以上再生紙を使用しています



植物性インキを使用しています



Printing Naturally

出展プロダクトガイド(KR) 250-2014-8



LOGIS-TECH TOKYO 2014

국제물류종합전 2014 출전 제품 가이드

출전 테마 Value-up

밸류 업

11번째 참가인 이번 전시는 "Value-up(밸류 업)"을 테마로, 수직반송 시스템-VTS 시리즈에서 경량물 대응 타입 3기종 및 중량물 대응 타입 1기종, 또한 날개품 자동분류 시스템-PAS 시리즈에서 고속분류 반송 타입 1기종을 전시합니다. 귀사의 공장과 물류 센터의 생산성 및 안전성 향상 계획에 부디 호쿠쇼의 물류 자동화 시스템 장비를 검토해 주십시오.

[청정 환경 대응 성능 · 반송 능력 향상]

<케이스물 반송용>벨트 전동식 수직연속반송기

벨트 버치레이터 R프레임 특히 출원 중 신제품 소형

오일 미스트 · 금속 연마분이 발생하지 않는 급유 불필요 구조 수직 컨베이어. 최대 반송 능력: 3,000 케이스/시

전시품 사양

기계 높이	3,650mm *표준 최대 5.5m
개구부 수	2개구부 ※개구부란 반입출구를 가리킵니다.
승강 속도	50m/분 ※최대 반송 능력: 3,000 케이스/시
오토 어시스터 반송 속도	50m/분
반송물 크기·무게	최대 W 400 × L 400 × H 400 mm 10 kg 최소 W 100 × L 200 × H 50 mm 0.5 kg
반송 방향 형식	 Z형식: 개구부 대면 방향

전시품 사양

기계 높이	4,250mm *표준 최대 4.9m
개구부 수	2개구부 ※개구부란 반입출구를 가리킵니다.
하강 속도	34~40m/분
오토 어시스터 반송 속도	17m/분
반송물 크기·무게	최대 W 500 × L 600 × H 350 mm 16 kg 최소 W 350 × L 450 × H 100 mm 8 kg
반송 방향 형식	 E형식: 개구부 동면 방향 ※F형식: 개구부 대면 방향 제작 가능.

[에너지 절약 성능 향상]

<케이스물 반송용>파워레스 수직하강반송기

오토레이터 eco 특히 취득

중력을 이용한 에너지 절약 메카 [특히 취득] 탑재 수직 컨베이어.

약 80% 전력 절약 효과.

2011년도 "가나자와 브랜드 우수 신제품" 인정 제품



[청정 환경 대응 성능 · 유지 보수 성능 향상]

<케이스물 반송용>벨트 전동식 수직왕복반송기

벨트 오토레이터 R프레임 신제품 소형

오일 미스트 · 금속 연마분이 발생하지 않는 급유 불필요 구조 수직 컨베이어. 다층식(1~4층) 건물에 대응. 최대승강속도 75m/분

전시품 사양

기계 높이	4,645mm *표준 최대 18m
개구부 수	2개구부 *표준 최대 8개구부(한쪽 4개구부) ※개구부란 반입출구를 가리킵니다.
승강 속도	75m/분
오토 어시스터 반송 속도	17m/분 *표준 최대 36m/분
반송물 크기·무게	최대 W 400 × L 600 × H 800 mm 60 kg 최소 W 200 × L 235 × H 100 mm 0.5 kg
반송 방향 형식	 E형식: 개구부 동면 방향 ※F형식: 개구부 양면 방향 제작 가능.

[안전 성능 향상]

<화물포장 프리>수직왕복서를반송기

서를 오토레이터 대형 신제품 PATP

최고 수준의 안전 배려 성능

[트리플 · 액티브 세이프티]를 갖춘 수직 컨베이어.

화물포장 프리로 대차 · 팔렛 겸용 반송 OK.

2012년도 "가나자와 브랜드 우수 신제품" 인정 제품

전시품 사양

기계 높이	5340mm
개구부 수	2개구부 ※개구부란 반입출구를 가리킵니다.
승강 속도	13m/분
서들이동 속도	12m/분
반송물 크기 (범위)·무게	최대 W 2400 × L 1700 × H 1800 mm 1000 kg
반송 방향 형식	 F형식: 개구부 양면 방향 ※E형식: 개구부 동면 방향 제작 가능.

「트리플 · 액티브 세이프티」



[분류 능력(물류생산성) 향상]

<원통형 대응> 날개품 자동분류 시스템

고속 PAS II NEW MODEL

[컨베이어 스피드: 100m/분]

슬라이드슈 타입 피스스터에서 업계 최속.

최대 분류 능력: 10,000개/시

최대 분류 능력 10,000개/시

전시품 사양

분류 능력	피스스터 능력: 최대 10,000개/시
분류반송 속도	100m/분
투입구 수	자동 투입+1군데 *표준 6군데(최대 8군데: 옵션)
분류 개구부 수	한쪽 7개구부 *표준 양쪽 50개구부 (최대 양쪽 146개구부: 옵션) ※분류 개구부란 피스스터의 반출구를 가리킵니다.
전체 길이	11,035mm * 표준 약 30m
반송 가능 크기·무게	최대 W 190 × L 230 × H 150 mm 5 kg 최소 W 55 × L 55 × H 15 mm - kg 원통형은...φ20~150mm L55~230mm

반송물

φ20~150mm
까지의 원통형
물품을 반송할 수
있습니다.

최소

최대

55mm 55mm
두께 15mm

- kg

L 230mm

W 190mm

H 150mm

~5kg